

Pompa di calore aria-acqua
Potenza: 7-10-16-20 kW



AEROTOP® SPK

Riqualificazione naturalmente facile

NUOVO:
AEROTOP®
SPK16 e SPK20
da giugno 2025



IDEALE PER LA RIQUALIFICAZIONE
Temperature di mandata fino a 70°C



SILENZIOSA
Ideale per piccole proprietà



BASSI COSTI DI ESERCIZIO
Migliore efficienza con il refrigerante
propano (R290)



CONNESSIONE REMOTA
Controllo e diagnostica a distanza con
REMOCON NET B



PRESTAZIONI ELEVATE

Con AEROTOP SPK16 e SPK20, ELCO completa la serie SPK. Che si tratti di condomini o di applicazioni commerciali, a partire da giugno 2025 la serie SPK fornirà elevato comfort in termini di riscaldamento e acqua calda fino a 20kW. È possibile creare sistemi in cascata fino a 40kW di potenza termica.

IDEALE PER LA MODERNIZZAZIONE

AEROTOP® SPK utilizza il refrigerante propano (R290) e può quindi fornire temperature fino a 70 °C. Ciò significa che in molti casi si possono continuare a utilizzare i radiatori esistenti e la pompa di calore può comunque funzionare in modo molto efficiente. AEROTOP® SPK è piacevolmente silenziosa, per cui è ideale per il comfort acustico e offre flessibilità nella scelta del luogo di installazione.

REFRIGERANTE ECOLOGICO

AEROTOP® SPK è la prima scelta di ELCO quando si tratta di utilizzare refrigeranti naturali a basso impatto ambientale. Con il propano (R290) come refrigerante, AEROTOP® SPK soddisfa già oggi tutti i futuri requisiti previsti dal Regolamento dell'Unione Europea sui gas fluorurati. Le alte temperature di mandata e i migliori valori di efficienza completano i vantaggi offerti dal propano (R290) come refrigerante.

DESIGN MODERNO, SERVIZIO PREMIUM

AEROTOP® SPK è adatta a tutte le tipologie di abitazione. Il design e i componenti utilizzati sono progettati per una facile installazione, un elevato comfort e una lunga durata, in modo che l'affidabilità unita all'assistenza top class di ELCO assicurino un calore piacevole e duraturo.

UN SISTEMA PER TUTTE LE STAGIONI

AEROTOP® SPK è adatta a edifici nuovi e già esistenti, fornisce un calore confortevole in inverno, acqua calda e raffrescamento nei mesi estivi.

Specifiche tecniche

AEROTOP®		SPK7	SPK10	SPK16	SPK20
Potenza di riscaldamento massima a A-7/W35	kW	6,8	9,8	16,7	20,4
Classe di efficienza energetica ¹	W55 / W35	A++ / A+++		A+++ / A+++	
COP a A7 / W35		5,47	5,72	5,70*	5,70*
COP a A-7 / W35		2,73	2,88	3,20*	3,10*
Livello di potenza sonora EN 12102	dB(A)	52	53	52*	53*
Livello di potenza sonora max.	dB(A)	58	60	65*	66*
Livello di potenza sonora max. in Silent Mode	dB(A)	49	51	56*	58*
Refrigerante/GWP		R290 / 0,02		R290 / 0,02	
Dimensioni Unità esterna (AxLxP)	mm	1004 x 1298 x 543		1245 x 1690 x 775	
Temperatura di mandata max.	°C	70		70	

* Specifiche provvisorie

¹ Classe di efficienza energetica: riscaldamento ambiente, prodotto/sistema secondo il Regolamento UE 811/2013

Range di etichetta prodotto
Range di etichetta impianto

Riscaldamento ambiente
da A+++ a D
da A+++ a G



www.elcoitalia.it

